

Auftraggeber	Kundennummer
Firma	<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Bestellung
Bearbeiter	<input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Montage
Straße	Gewünschter Liefertermin KW:
PLZ / Ort	<input type="checkbox"/> Kommission <input type="checkbox"/> abweichende Lieferanschrift
Tel	Firma
Fax	Straße
E-Mail	PLZ / Ort
Dat. / Unterschrift	Telefon

BESTELLFAX 03741 / 570 4911

E-Mail: bestellung@gruenbeck-fenster.de Tel.: 03741 / 570 40



SYSTEM	<input type="checkbox"/> 76	<input type="checkbox"/> 88
	<input type="checkbox"/> 76 Alu Vorsatzschale	<input type="checkbox"/> 88 Alu Vorsatzschale
	<input type="checkbox"/> 76 MD	

Entwässerung
<input type="checkbox"/> vorn <input type="checkbox"/> ohne
<input type="checkbox"/> unten

Rahmenverbreiterung

15 mm (76700) 30 mm (76701) 60 mm (76702) 120 mm (76703)

Dekor

Außen _____ Innen _____

Innenfensterbank _____ **Außenfensterbank** _____

Panzersystem	Raffstoresystem	Aufsatzsystem
<input type="checkbox"/> Kunststoff <input type="checkbox"/> Alu Farbe.....	<input type="checkbox"/> FL 80 <input type="checkbox"/> GL 80	<input type="checkbox"/> RA 2 <input type="checkbox"/> Puro 2
<input type="checkbox"/> Integrierter Insektenschutz	<input type="checkbox"/> CDL <input type="checkbox"/> DBL <input type="checkbox"/> Farbe.....	<input type="checkbox"/> Karo <input type="checkbox"/> Puro 2XR

Vorsatzsystem

Pento Rondo Quadro Trendo Rollgeformt Intego (überputzbar)

Bedienung

Gurt Motor Funk Stangengepresst

Verglasung

Ug 0,7 Ug 1,0 Ug 0,6 Ug 1,1

Wärmrandverbund schwarz weiß

Sonderglas

Dichtung

schwarz grau (nur bei weiß)

Oliven Rotoline

9016 weiß neusilber messing matt bronze mittelbronze

titan natursilber abschließbar DIN geprüft abschließbar

Beschlag Roto NT

Standard Designo II Tiltfirst

GB 01 GB 02 RC 2* geprüftes Element*

Sprossen	76	88
glasteilend	<input type="checkbox"/> 68 mm <input type="checkbox"/> 84 mm <input type="checkbox"/> 110 mm	<input type="checkbox"/> 68 mm <input type="checkbox"/> 98 mm
aufgeklebt	<input type="checkbox"/> 25 mm <input type="checkbox"/> mit IR - Steg	<input type="checkbox"/> 45 mm <input type="checkbox"/> ohne IR - Steg <input type="checkbox"/> 75 mm <input type="checkbox"/> IR - Steg Wärmrandverbund
im SZR	<input type="checkbox"/> 26 Helima	<input type="checkbox"/> 18 Helima <input type="checkbox"/> 45 mm Helima

Dekor/RAL Helima-Sprossen: _____

Rollladenschienen vorgerichtet für Neubaurollladen

Neubauschiene mit Abrollprofil Maxipanzer

Revision innen Revision außen Minipanzer

Rollladenschienen vorbereitet für

Stein (+2° gilt ab Unterkante Rahmen) Blech (+5 mm, 6° gilt ab Unterkante Rahmen)

Dübelbohrung


6,5 mm 10,5 mm ohne

Fensterbankanschlüsse 76 / 88

Bezeichnung	Höhe in mm	weiß	foliert / weiß
Bodeneinstand 76704	45	10,80 €	-
Stahl V114	30 x 25	10,10 €	-



Bezeichnung
Bankanschluss 76753 Regenerat



Lagebezeichnung der Montageleiste:

- D1** außen bündig
- D2** 1 x versetzt
- D3** 2 x versetzt
- D4** innen bündig

