

| | |
|---------------------------|---|
| Auftraggeber | Kd.-Nr.: |
| Firma | <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Abholung |
| Bearbeiter | <input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Anfrage |
| Straße | Gewünschter Liefertermin KW: |
| PLZ/ Ort | <input type="checkbox"/> abweichende Lieferanschrift (Baustellenanlieferung) |
| Tel. | Firma |
| Fax | Straße |
| E-Mail | PLZ/Ort |
| Bauvorhaben (Bezeichnung) | Tel. |
| Datum/ Unterschrift | |

E-Mail: bestellung@gruenbeck-fenster.de
anfrage@gruenbeck-fenster.de
 Tel.: 03741/ 5704 0 Fax: 03741/ 5704 911

Nutzen sie unseren
 Online-Shop:
www.tuerfix.shop



| | | |
|--|---|--|
| System | Rahmen | Holzart |
| Classic <input type="checkbox"/> Retro <input type="checkbox"/> Grazil <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> gerade | <input type="checkbox"/> Kiefer <input type="checkbox"/> Eiche <input type="checkbox"/> Meranti |
| <input type="checkbox"/> IV 68 <input type="checkbox"/> IV68 <input type="checkbox"/> IV 68 | <input type="checkbox"/> schräg | <input type="checkbox"/> Fichte <input type="checkbox"/> Lärche <input type="checkbox"/> PEFC Cert. |
| <input type="checkbox"/> IV 80 <input type="checkbox"/> IV80 | <input type="checkbox"/> zusätzliche Dichtung | <input type="checkbox"/> _____ |

Endbehandlung **Innen** GB-Farbnr.: _____ **Außen** GB-Farbnr.: _____
 Grundierung _____ Grundierung _____
 Lasur/RAL _____ Lasur/RAL _____
 Ersatzfarbe

Silikon **transparent** weiß mittelbraun dunkelbraun oregon
 schwarz dunkelgrau mittelgrau fenstergrau _____
Dichtungsfarbe **anthrazit** weiß schwarz braun

Verglasung

Ug 1,1 Ug 1,0 Ug 0,8
 Ug 0,7 Ug 0,6

Warmrandverbund **schwarz** lichtgrau
 Sonderglas: _____

Zierprofile

Querkämpfer [K] 1 2 3 4
 Stulp/glast. Sprosse [S] 1 2 3 4
 Kapitell oben [KA] 1 2 3 4
 Fußstück 1 2 3 4

Oliven Hoppe Atlanta

F1 silberfarben
 F9 Stahlfarben 9016 weiß
 DIN geprüft abschließbar 100 NM
 Sonder Olive: _____

Beschlag Roto

Standard Roto NX
 Designo II * Grünbeck Safety 02
 Abdeckkappen RC 2**
 Tiltfirst RC2N
 *verdeckte Bandseite **geprüftes Element

Regenschiene (für Classic)

EV1-silbereloxiert weiß - RAL 9016 RAL: _____
 mittelbronze C33 dunkelbronze C34 Flügelfalzabdeckung

Fensterblech- bankanschluss

Außen (12 x 30 mm) für Fensterbankanschluss Entwässerung nach unten
 Außen ohne Falz für Steinbankanschluss Entwässerung nach vorn
 Innen (10 x 30 mm)
 Innen ohne Falz
 Sondermaß: _____

Verbreiterungen:
 oben: _____
 unten: _____
 links: _____
 rechts: _____

Sprossen

glasteilend 64 mm 78 mm 98 mm
 Stulpsprosse Sondermaß: _____

aufgeklebt 25 mm 32 mm 45 mm 70 mm
 mit IR-Steg ohne IR-Steg IR-Steg Warmrandverbund

im SZR 18 mm Helima 26 mm Helima 45 mm Helima 8 mm goldf.
 Dekor/RAL Helima-Sprossen: _____ 8 mm bleif.

Dübelbohrung **6,5 mm** 10,5 mm ohne

Rolladenschienen vorgefertigt für Neubaurolladen

Neubauschiene Revision innen Maxipanzer
 Abrollprofil Revision außen Minipanzer

Rolladenschiene vorbereitet für

Stein (+2° gilt ab Oberkante Falz)
 Blech (+5 mm, 6° gilt ab Oberkante Falz)

Vorsatzsystem

Pento Rondo
 Quadro Trendo
 Intego (überputzbar)

Aufsatzsystem

RA 2 Puro 2
 Karo Puro 2 XR

Bedienung

Gurt
 Motor
 Funk

Panzersystem

Kunststoff-Farbe: _____
 Alu-Farbe: _____
 integrierter Insektenschutz

