

## RETRO IV 68

Das traditionelle Holzfenster erfüllt aktuelle Anforderungen mit 2-fach Isolierglas. Die geringe Bautiefe ist optimal für die Renovierung.

### QUALITÄTSMERKMALE

- › Hochwertiges Holzfenster aus 3-fach-schicht-verleimten Hölzern mit durchgehenden Decklagen
- › Allseitige Grundierung (6-seitig) mit Farbaufbau in 3 Schichten
- › Langlebige Oberfläche mit brillanten Farben und Lasuren
- › Doppelt umlaufende Flügeldichtung
- › Echter eingehängener Holz- Wetterschenkel
- › Überfälzte Glasleiste
- › Marken-Sicherheitsbeschläge der Firma Roto
- › ift- zertifizierte, verschraubte Rahmen-/ Flügel-Eckverbindungen

### BAUTIEFE

- › 68 mm

### VERGLASUNG

- › 2-fach; (maximale Glasstärke 32 mm)
- ›  $U_w$  Bestwert 1,0 W/m<sup>2</sup>K bei  $U_g$  Bestwert 0,8 W/m<sup>2</sup>K

### HOLZARTEN


- › Fichte      › Kiefer      › Lärche
- › Meranti      › Eiche
- › weitere Holzarten auf Anfrage

### ZUSATZAUSSTATTUNG

- › Zusätzliche Rahmendichtung
- › Rahmen mit schräger Phase
- › Bankanschluss innen/ außen
- › Stulpleiste innen
- › Glasteilende Sprosse ab 64 mm
- › Sprossen aufgesiegelt, wahlweise mit innenliegendem Abstandhalter
- › Funktionsgläser, wie z.B. Schall-/Sonnenschutz
- › Sicherheitsausführung bis GB02
- › Beschlag komplett verdeckt liegend
- › PEFC- zertifizierte Ausführung

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- › Holzart Kiefer
- › Farben RAL einfarbig, Lasur
- › Silikon transparent
- › DK-Beschlag Roto NX (Basissicherheit)
- › Griffsitz konstant
- › Ohne Beschlagsabdeckkappen
- › Olivenfarbe bei Fensterfarbe weiß: Olive weiß
- › Olivenfarbe bei Fensterfarbe farbig: Olive EV1
- › Balkontüren mit kleinem Trittschutz, Magnetschnäpper und Ziehgriff außen
- (- Elementfarbe Weiß: Ziehgriff weiß)
- (- Elementfarbe RAL: Ziehgriff EV 1)
- › Rahmen 78mm, Flügel 70mm
- › Überschlafdichtung + Mitteldichtung anthrazietgrau
- › Echter eingehängener Holz-Wetterschenkel
- › Überfälzte Glasleisten
- › Festverglasung mit Vorleiband
- › Rahmen gerade
- › Entwässerung in Fensterbankfalz
- › Verglasung 2-fach;  $U_g = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$  mit warmer Kante (schwarz)



Systemschnitt unten